

## HP ProDisplay 17型モニタ P174

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 製品番号                                   | 5RD64AA#ABJ  |                                     |
| 表示部仕様                                  | 表示サイズ  | 432mm/17型                           |
|  | スクリーンサイズ(幅×高さ)                                       | 337.9x270.3mm / アスペクト比5:4           |
|  | パネルタイプ   | TN パネル / LEDバックライト                  |
|  | 画素ピッチ  | 0.264mm                             |
|  | 解像度 (最大)   | 1,280 × 1,024                       |
|  | 表示色 (最大)   | 1,677万色                             |
|  | 輝度 (標準)  | 250cd/m <sup>2</sup>                |
|  | コントラスト比 (標準)   | 1,000:1 (ダイナミックコントラスト比10,000,000:1) |
|  | 視野角 (水平/垂直)  | 170° (水平) /160° (垂直)                |
| ピクセルクロック (最大)                          | 110MHz   |                                     |
| 応答速度                                   | 5ms  |                                     |
| グラフィックモード<br>(プリセット)                   | 1,280×1,024  | 60 Hz                               |
|  | 1,280×800  | 60 Hz                               |
|  | 1,280×720  | 60 Hz                               |
|  | 1,024 ×768   | 60 Hz                               |
|  | 800 ×600   | 60 Hz                               |
|  | 720 ×400   | 70 Hz                               |
|  | 640 ×480   | 60 Hz                               |
| 走査周波数                                  | 水平   | 30kHz-70kHz                         |
|  | 垂直   | 50Hz-60Hz                           |
| アンチグレアコーティング                           | ○  |                                     |
| ブルーライト軽減機能                             | ○  |                                     |
| 入力端子                                   | VGA  |                                     |
| 電源ユニット                                 | 100~240 VAC / 50~60Hz                                |                                     |
| 消費電力 (最大 / 通常 ※1 / サスペンド / 電源スイッチOFF)  | 最大:13W / 通常: 12W / サスペンド: 0.5W未満 / 電源スイッチOFF: 0.5W未満 |                                     |
| 国際エネルギースタープログラム                        | 適合   |                                     |
| 角度調節範囲 (チルト角 / スイベル範囲 / 高さ調節 / ピボット機能) | 上: 25°、下: -5° / 左右: なし / 高さ: なし / ピボット回転: なし         |                                     |
| VESA/ダイレクトマウント対応                       | VESA 100mm / -                                       |                                     |
| プラグ&プレイ対応                              | ○  |                                     |
| 資産管理機能                                 | -  |                                     |
| 環境条件 (動作時) (温度/湿度)                     | 5~35℃ / 20~80% (結露しないこと)                             |                                     |
| 外形寸法 (W×D×H)                           | 約 374.8 x 190 x 385.9mm (モニタ台含む)                     |                                     |
| 質量                                     | 約2.6kg   |                                     |
| 付属ケーブル (ケーブル長)                         | VGAケーブル×1 (1.8m) 、<br>電源ケーブル×1 (1.83m)               |                                     |

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。  
製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力