ビジネスパーソナルコンピュータ

HITACHI
Inspire the Next

スタンダードPC
HP Compaq Business Desktop
dc5800SF/CT

エントリーからミッドレンジまで、幅広く対応するスタンダードモデル。
先進テクノロジーを搭載し、幅広い用途に力を発揮。
コストパフォーマンスに優れ、将来的なアップグレードにも柔軟に対応します。

OS	Windows Vista® Business正規版 Windows Vista® Business正規版ダウングレード＊
CPU	インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500（3.16GHz）/ E8400(3GHz) / E7400(2.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサー 450（2.20GHz）
メモリ	1GB / 2GB / 4GB
HDD	80GB/160GB/250GB

＊ Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）の略です。
インストールされるOSは、Windows® XP Professional 正規版 SP3となります。

<液晶モニタは別売です>

インテル® Core™2 Duo プロセッサー対応
先進のインテル® Core™2 Duo プロセッサーをはじめ、性能、価格ともに優れたインテル® Celeron® プロセッサー搭載モデルも用意。ビジネス用途に応じてCPUを選択できます。

充実したセキュリティ機能
未承認ユーザーによるPC起動をブロックするパワーオンパスワードや、システム構成の不正な変更を未然に防止するセットアップパスワードなど、企業で求められるベーシックなセキュリティ機能をサポートしています。

省スペース性と拡張性を追求
従来シリーズより約17%減（dc5700SF/CTとの体積比）の省スペース性を実現した筐体を採用。
また、コンパクトでありながら拡張スロットを4スロット装備し、拡張性も確保しています。

■デスクトップPCラインアップ

■デスクトップPC向け標準液晶モニタ

アナログモニタ

17型TFTモニタ
L1710

19型TFTモニタ
L1910

デジタル・アナログモニタ

17型TFTモニタ
L1750

19型TFTモニタ
LP1965

■デスクトップPC向けワイド液晶モニタ

デジタル・アナログモニタ

19型ワイドTFTモニタ
LE1901wm

22型ワイドTFTモニタ
L2245wg

uVALUE with Harmonious Computing

■製品仕様

[　　] は、お客様のニーズに適した仕様を選択可能な項目です。

		HP Compaq Business Desktop dc5800SF/CT			
OS ※1		Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）/ Windows Vista® Business 正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み			
プロセッサー（CPU）		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500（3.16GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400（3GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7400（2.80GHz, 3MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB）	インテル® Celeron® プロセッサー 450（2.20GHz, 512KB L2キャッシュ、800MHz FSB）
チップセット		インテル®Q33 Expressチップセット			
メモリ		PC2-6400（800MHz）：1GB（1GB×1）/ 2GB（1GB×2）/ 4GB（2GB×2）（最大8GB※2）			
メモリスロット ※3		4DIMMソケット（1ソケットから4ソケット占有済み）/DDR2 SDRAM（240ピンDIMM）			
ハードドライブ（HDD） ※4		Serial ATA/300：80GB（7,200rpm）/ 160GB（7,200rpm）/ 250GB（7,200rpm）S.M.A.R.T.対応			
フロッピードライブ（FDD）		なし / 3.5型FDD（3モード、720KB/1.20MB/1.44MB※5）			
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク） ※6		最大16倍速DVD-ROMドライブ(Serial ATA) / 最大16倍速スーパーマルチドライブ(Serial ATA)			
サウンド（オーディオ）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス（ビデオサブシステム）	コントローラー	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ3100（チップセット内蔵）/ ATI Radeon™ HD 2400XT 256MB 16x PCI Express※7/ DVI ADD2 16x PCI Express※7			
	ビデオメモリ	メインメモリと共有（最大256MBをVRAMとして使用） / 256MB（ ATI Radeon™ HD 2400XT 256MB 16x PCI Express選択時）			
	解像度 ※8	640x480～2,048×1,536/1,677万色 / 640×480～1,920×1,200（デジタル）・2,048×1,536（アナログ）（ATI Radeon™ HD 2400XT 256MB 16x PCI Express選択時）/1,677万色 / 640×480～1,600×1,200（デジタル）（DVI ADD2 16x PCI Express選択時）/1,677万色			
拡張スロット		ロープロファイル16x PCI Express×1スロット（空1）、ロープロファイル1x PCI Express×2スロット（空2）、ロープロファイルPCIスロット×1スロット（空1）（奥行最大16.7cm）※9			
	利用可能サイズ	ロープロファイル16x PCI Express 63.5(W)x167(D)mm、ロープロファイル1x PCI Express 63.5(W)x167(D)mm、ロープロファイルPCI 63.5(W)x167(D)mm			
ドライブベイ（拡張ストレージベイ） ※10		外部：5.25型×1（空0）、3.5型×1（空0）、内部:3.5型×1（空0）			
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン（オス）×1			
	パラレルポート	なし / セントロニクス（ IEEE 1284 ）準拠 D-SUB25ピン（ECP/EPP)(メス)X1			
	ネットワークコントローラー ※11	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション			
	モデム	なし / V.90 56k 1x PCI Expressモデム ※12			
	USB ポート ※13	USB2.0×8（前面2、背面6）			
	PS/2	PS/2互換（Mini DIN 6ピン）×2			
	モニタ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン（メス）×1 / アナログRGBミニD-SUB 15ピン（メス）x1 ※14 、DMS 59端子x1（VGAx2分岐ケーブル付）、TV出力端子（ATI Radeon™ HD 2400XT 256MB 16x PCI Express選択時） / アナログRGBミニD-SUB 15ピン（メス）x1 ※15 、DVI-D 24ピン（メス）x1（DVI ADD2 16x PCI Express選択時）			
	その他I／O（前面）	ヘッドフォン（ステレオミニ）/マイク（ステレオミニ）×各1			
	その他I／O（背面）	ラインイン（ステレオミニ）/ラインアウト（ステレオミニ）×各1			
キーボード		USB スタンダードキーボード（OADG準拠日本語版109Aキーボード）			
マウス		USB 光学マウス			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)			
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager			
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設、ドライブロック（ハードディスクパスワード）			
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール			
	スマートカバーロック	–			
マネジメント機能		SMBIOS version 2.4, パワーマネジメント機能（ACPI), ASF2.0, Wake-On-LAN, PXEリモートブート			
サイズ（W×D×H） / 質量		縦置き：100（177）×378×338（350）mm（カッコ内はタワースタンド装着時）※16 / 約8.1kg（タワースタンド含まず）			
使用環境		温度10－35° C、湿度10－90%			
電源		90V/264V自動切替電源（50/60Hz両対応）			
電源動作範囲		AC100V±10% 50/60Hz			
消費電力		定常57.1W、最大240W（サスペンド時3W以下）			
省エネ法に基づく表示（2007年度基準）	区分	j	j	j	j
	エネルギー消費効率	0.00067	0.00067	0.00072	0.00163
省エネ基準達成率		AAA（目標年度2007年度）			AA（目標年度2007年度）
VCCI基準		VCCIクラスB			
主なプリインストール／プリロードソフトウェア ※17		Sonic Digital Media Plus for Microsoft® Windows® XP and Roxio Easy Media Creator for Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®、PDF Complete、HP Backup&Recovery Manager、InterVideo WinDVD			
アプリケーション		なし /Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 / Microsoft® Office Professional 2007			
リカバリメディア ※18		なし/ Windows® XP Professional 正規版 用リカバリメディアキット※19 / Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版 用リカバリメディアキット※19			
主な添付品 ※20		保証規定（サービスおよびサポートを受けるには）、クイックセットアップ/お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド、保証書など			
保証期間		1年間保証(本体は1年間翌営業日オンサイト,1年間パーツ保証) / 3年間保証(本体は3年間翌営業日オンサイト、3年間パーツ保証)			
梱包箱　サイズ（W×D×H）/梱包状態質量		247×500×576 mm/約12.2kg			

■オプション

メモリ	1GB、2GB	グラフィックコントローラー	ATI Radeon™ HD 2400 XT （16x PCI Express）
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ	通信	Broadcom NetXtreme ギガビット・イーサネット Plus(1x PCI Express)

※1お客様のダウングレード権を行使して、Windows Vista Business with Service Pack 1（SP1）正規版モデルに対して予め Windows XP Professional 正規版 をプリインストールして出荷するサービスです。Windows XP Professional 正規版 用リカバリメディアキットと Windows Vista Business with Service Pack 1（SP1）正規版用リカバリメディアキットの両方が付属しています。※2 ユーザが使用できるメモリサイズは最大3GBとなります。（Windows Vista 64bit使用時は除く）※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。※4 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は1GB＝1,000MByte換算であり、1GB＝1,024MByte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※5 1.20MBのフロッピーディスクを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライバをお客様にてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。※6 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※7 16x PCI Expressスロットを1つ占有します※8 解像度及び発色数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※10 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。※11 ネットワークケーブルは付属しません。※12 1xPCI Expressスロットを 1つ占有します。※13 USBポートはタイプAコネクター仕様となっております。※14 オンボードのアナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)は使用できません。 ※15 オンボードのアナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)を、DVI ADD2 16x PCI Expressに装備されたDVI-D 24ピン(メス)と同時利用可能です。※16 縦置き時にはタワースタンドが必要です。※17 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。※18 本製品に同梱のリカバリメディアはパーティショニング(ハードディスクの分割)に対応しておりません。※19 オペレーティングシステムに Windows XP Professional Service Pack 3 適用済み（Windows Vista Business 正規版 ダウングレード）を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することができません。その他のオペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付しておりません。プリロード済みのHP Backup & Recovery Managerでバックアップをとることを強くお薦めします。バックアップを取る際には書き込み機能を持ったオプティカルドライブが必要となります。 ※20 添付品は予告無く変更になる場合があります。本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。
詳細はhttp://hke-store.jp/をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。
青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」＊（http://www.daj.jp/cs/）などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。 ＊「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth® など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はhttp://www.hitachi.co.jp/wireless/をご覧ください。

販売元：株式会社 日立製作所
製造元：日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意

ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

●記載されている製品の内容・仕様は2009年9月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
●本製品を輸出されている場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、 Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、 vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■製品情報サイト
http://www.hitachi.co.jp/businesspc/
■インターネットでのお問い合わせ
http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/
■電話でのお問い合わせは**HCAセンターへ**
0120-2580-12（利用時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所　情報・通信グループ　エンタープライズサーバ事業部