

HP 21.5型ワイドIPSモニタ P22h

製品番号	7UZ36AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	546.1mm / 21.5型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.06mm×267.79mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.24795 × 0.24795mm
	解像度 (最大)	1,920 × 1,080
	表示色 (最大)	約 1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1000:1 (ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	ピクセルクロック (最大)	180MHz
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz～86kHz
	垂直	48Hz～75Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー機能	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
USBポート	なし	
電源ユニット	100～240 VAC (電源コードは100VAC)、50/60Hz	
消費電力 (最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大：21W / 通常：19W / サスペンド：0.3W未満 / 電源スイッチOFF：0.3W未満	
国際エネルギーestarプログラム ※1	適合	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上：23°、下：-5°/左右：なし/高さ：100mm / ピボット回転：90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)	5～35°C / 20～80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 497.3×211.6×354.9(最小)～454.9(最大) mm	
質量	約 4.14 kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1 (1.8m)、HDMIケーブル×1 (1.8m)、DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくれられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギーestarプログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力