■基本モデル仕様　　形名　上段：3年無償保証　下段：1年無償保証

			FLORA 210W（RF1）
プレインストールOS			Windows® XP Professional 正規版(SP2)
形名	リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり	3年	PC8RF1-XG21B1010
		1年	PC4RF1-XG21B1010
	リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	3年	PC8RF1-XF21B1010
		1年	PC4RF1-XF21B1010
CPU			インテル® Core™ Solo プロセッサー超低電圧版 U1300 *1
周波数			1.06GHz
1次/2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)			1次：64KB(命令用32KB+データ用32KB) / 2次：2MB
システムバスクロック			533MHz
チップセット			インテル® 945GMSチップセット
メインメモリー *2			標準256MB(オンボード)/最大1280MB(ビデオRAMと共用)
	拡張メモリースロット(空き)		1(1) *3
ディスプレイ			12.1型TFTカラー
表示解像度（表示色）	内蔵LCD(ディザリング表示)		1,024×768ドット（1,677万色） *4
	外部ディスプレイ表示		1,600×1,200ドット（1,677万色） *5
ビデオサブシステム			インテル® 945GMSに内蔵
	ビデオRAM		最大224MB(ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジーにより自動変動、メインメモリーと共用) *6
ファイル装置	HDD		約30GB（UltraATA/100 4200rpm、1.8型）
サウンド機能			ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、スピーカー内蔵
PCカードスロット			PC Card Standard <JEITA Ver4.2>準拠 TypeII ×1 CardBus対応 *7
インタフェースコネクター			アナログRGBディスプレイ（ミニD-sub15ピン）×1、USB2.0×2、ヘッドフォン×1、マイク×1 *8*9
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識（RJ45）、Wake on LAN対応 *10
キーボード/マウス			109A配列準拠キーボード R86キー（キーピッチ：17.5mm(主要キー)、キーストローク：2mm）/マウスなし
ポインティングデバイス			ポインティングパッド
セキュリティチップ			TCG Ver1.2準拠
外形寸法　W×D×H（突起、膨らみ含まず）			270 × 222 × 30.5~36mm
質量（バッテリー含む）			約 1.07kg *11
消費電力（最大/サスペンド時）			約14W（37W/約0.7W）
省エネ法に基づく表示	区分		m
	エネルギー消費効率		0.0013
省エネ基準達成率			A（目標年度2007年度）
電源			リチウムイオンバッテリーまたはAC100V±10% 50/60Hz
	ACアダプタ外形寸法（突起部含まず）/質量（ACコード含まず）		外形寸法：W約36×D約85 ×H約25 mm/約150g *11
バッテリーパック *12（リチウムイオン）	使用可能時間（JEITA測定法1.0）		約4.0時間(バッテリーパック(SS)搭載時) *13
	電圧/容量		7.4V/3,400mAh(バッテリーパック(SS)搭載時)
	充電時間（装置電源オフ時）		約2～3時間(バッテリーパック(SS)搭載時)
	充電時間（装置電源オン/スタンバイ時）		約2.5～3.5時間(バッテリーパック(SS)搭載時)
VCCI基準			VCCIクラスB
温湿度条件			温度：5～35℃/湿度20～80%（結露しないこと）
動作確認済みOS			Windows® XP Professional 正規版(SP2)

■カスタムメイドメニュー

	標準	カスタムメイド
メモリー	256MB	768MB, 1024MB 512MB, 768MB, 1280MB *14
HDD *15	約30GB（1.8型）	約40GB（2.5型）、約80GB（2.5型）
リムーバブルディスク	なし	FDD（USB接続）、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ（USB2.0 外付け） *16 *17
通信機能	モデムなし、無線LANなし	モデム *18、無線LAN *19
マウス	なし	マウス（USB接続、ホイール付）、OPTICALマウス（USB接続、ホイール付）
セキュリティ	セキュリティチップ	内蔵スマートカードリーダ/ライタ(RF1のみ) *20 *21 内蔵FeliCaポート（RF1のみ） *120 *22
バッテリー	S（リチウムイオン）、L（リチウムイオン）	
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal Edition 2003 *23

*1 パーチャライゼーションテクノロジー機能は未サポートです。
*2 メインメモリーの一部をビデオRAMとして使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。
*3 256MBがマザーボード上に搭載され、使用するメモリースロット数はカスタムメイド構成により異なります(最大1)。
*4 ディザリング表示になります。
*5 マルチディスプレイ、同時表示が可能です。同時表示を行う場合は、外付けディスプレイの表示解像度に合わせて設定を変更する必要があります。
*6 最大容量は搭載されるメインメモリの容量により異なります。
*7 12Vが対応のPCカードはサポートしていません。
*8 マイクはモノラル入力、ヘッドフォンはステレオです。
*9 組合せて使用するオーディオ機器によっては、正常に動作できない場合があります。
*10 内蔵LANで、ACアダプタを挿抜するとWake On Lan機能は使用できません。
*11 質量は平均値です。製品毎に差がある場合があります。
*12 ●バッテリーパック(SS)
　使用可能時間（JEITA測定法1.0）　約4.0時間　*12
　電圧/容量　　7.4V/3,400mAh
　充電時間（装置電源オフ時）　約2.0～3.0s時間
　充電時間（装置電源オン/スタンバイ時）　約2.5～3.5時間
　外形寸法/質量　*11　約207mm(W) ×約47mm(D) ×約21mm(H)(突起部を含まず)、約190g
　●バッテリーパック(S)
　使用可能時間（JEITA測定法1.0）　約6.0時間　*12
　電圧/容量　　7.4V/5,200mAh
　充電時間（装置電源オフ時）　約3.0～4.0時間
　充電時間（装置電源オン/スタンバイ時）　約4.0～5.0時間
　外形寸法/質量　*11　約207mm(W) ×約47mm(D) ×約21mm(H)(突起部を含まず)、約240g
　●バッテリーパック(L)
　使用可能時間（JEITA測定法1.0）　約9.0時間　*12
　電圧/容量　　7.4V/7,800mAh
　充電時間（装置電源オフ時）　約4.5～5.5時間
　充電時間（装置電源オン/スタンバイ時）　約5.0～6.5時間
　外形寸法/質量　*11　約207mm(W) ×約47mm(D) ×約21mm(H)(突起部を含まず)、約340g

*13 測定条件
　◎測定法a，b共通条件
　1.「電源オプションのプロパティ」内の設定
　「電源設定」タブ
　「電源設定」を「ポータブル/ラップトップ」に設定
　「バッテリ使用」の項目で「ハードディスクの電源を切る」を「3分後」であとは全て「なし」に設定
　「アラーム」タブ
　バッテリ低下アラーム、バッテリ切れアラームともに無効とする
　2.「画面のプロパティ」内の設定
　「スクリーンセーバー」タブ
　「スクリーンセーバー（S）」を「なし」に設定
　「デスクトップ」タブ
　「背景（K）」を「なし」、「色（C）」を「白」に設定
　3. 音量：ミュート
　4. デバイスマネージャーでPCMCIA、LANコントローラを無効

　◎測定法a条件
　1. 動作：Windows Media Playerにて測定動画ファイルを連続再生
　2. 音量：ミュート
　3. LCD輝度：輝度16段階中の下から4段目（20cd／㎡以上）

　◎測定法b条件
　1. 動作：Windowsデスクトップ画面表示状態で放置
　2. LCD輝度：輝度16段階中の下から1段目

*14 PC2-4200 DDR2 SDRAM,シングルチャネル
*15 約40GB/約80GB(SATA,5400rpm,2.5型)、約30GB (Ultra ATA/100, 4200rpm, 1.8型)
*16 CyberLink社 PowerDVD™を添付します。
*17 読み出し最大:
　CD-ROM/R/RW:20倍速DVD-ROM:6倍速, DVD-RAM:1倍速(2.6GB),2倍速(4.7GB), DVD-Video:4倍速, DVD-R/-RW/+R/+R DL/+RW:4 倍速,(DVD再生ソフト添付)
　書き込み最大:
　CD-R:8倍速, CD-RW:4倍速, High Speed CD-RW:10倍速, Ultra Speed CD-RW:10倍速
　DVD-RAM/Rの読み出し、書き込み速度は、4.7GB/9.4GBメディア使用時の値です。

*18 データ最大56Kbps(V.90)/FAX14.4Kbps (RJ11)
　56kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsになります。
*19 IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠、通信速度 11a/g最大54Mbps,11b最大11Mbps
*20 内蔵スマートカードリーダ/ライタと内蔵FeliCaユニットは、同時に選択することはできません。
*21 公的個人認証サービスに対応しています（非接触型のカードには対応していません）。
*22「FeliCaポート」はカードの通信時、電波を発生しますので、航空機内ではご使用になれません。
*23 製品出荷時にプレインストールされております。リカバリ復元時には、セットアップされません。付属の媒体よりインストールする必要があります。

・本カタログ記載の容量は、1KB=1,024バイトです。
・Windows® XPは、Service Pack 2適用済み版となります。
・Windows® XPでは、256色および640×480ドットは使用できません。また、ディスプレイの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がにじむように見えることがありますが故障ではありません。
・Windows XPでは、65,536色は「中（16ビット）」、1,677万色は「最高（32ビット）」です。
・弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合、動作保証対象外となります。
・HDDリカバリありモデルのHDDの一部はパーティションで区切ってリカバリ用に充当しております。このリカバリ領域から起動することで、HDDからオペレーティングシステムのリカバリが行えます。また、マニュアル、ドライバ、バンドルされたアプリケーションも、このドライブに格納されています（ドライバの一部はオペレーティングシステムのドライブに格納）。
・HDDの容量は、物理フォーマットの値で1GB=10⁹バイトとして計算しています。
・HDDリカバリありモデルでは、電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付しています。詳細はHDD内にある電子マニュアルをご覧ください。
・すべてのUSB、ディスプレイ、コンパクトフラッシュ対応周辺機器、IEEE1394対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
・モデム、ACコード、無線LANは日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。

・液晶ディスプレイは表示するパターンによって、微妙な輝点（指定の色に関わらず光る）や黒点（指定の色が表示できない）が見えたり、罫線や文字の一部が欠けて見えることがあります。ただし、輝点や黒点の数については社内規格によって制限しており、使用中に著しく増加することはありません。詳細はWebサイト http: // www.hitachi.co.jp/flora /をご覧ください。また、液晶パネルの特性により、見る角度によって従来機種と色合いが若干異なる場合があります。

・液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。
・バッテリーの使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。
・標準バッテリー使用可能時間の測定方法は、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準じます。詳しい測定条件は、FLORAのWebサイトhttp://www.hitachi.co.jp/flora/内の仕様表からご覧になれます。
・モジュラーケーブルは添付されていません。市販のモジュラーケーブル2芯タイプをお買い求めの上、ご使用ください。

・内蔵無線LANは日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません（海外で使用すると罰せられる可能性があります）。他社製の無線LANデバイスとは、Peer to Pee通信ができない場合があります。弊社の無線LANカード（PC-CN3200、PCCN3400、PC-CN5420）や他機種の内蔵無線LANデバイスとは、Peer to Pee通信もできません。IEEE802.11g規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています（屋内のみ可）。内蔵無線LANのPeer to Pee通信接続はサポートしていません。また、内蔵無線LANの使用できるチャネルは、IEEE802.11g接続時1～13チャネル、IEEE802.11g接続時1～13チャネルとなります。IEEE802.11aは、J52（34/38/42/46チャネル）、W52（36/40/44/48チャネル）、W53（52/56/60/64チャネル）に対応しています。内蔵無線LANは128（104 bit/64（40）bit暗号化機能をサポートしています。

・アプリケーションを多数動作させるような高負荷条件下では、ACアダプター電源を使用してください。
・210W[RF1]の全面加圧試験は、天面から均等に1960N(200kgf)の圧力をかけて試験を実施。加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

・本製品には、有寿命部品（液晶、ハードディスク、電源、ファンなど）が使用されています。これら部品の交換時期の目安は使用頻度や使用条件によって異なりますが、室温において1日8時間の使用で約5年です。従って1日16時間の場合には約2.5年となります。この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります（有償）。詳細は、Webサイト http: //www.hi tachi.co.jp/ flora/ をご覧ください。

・本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年となります。
・ハードウェアの無償保証（引取修理サービス）は1年または3年間です（有寿命部品は対象外となることがあります）。
・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
・VCCI（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）規格適合品：本製品はVCCIクラスBに適合しています。
・省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは達成率100%以上200%未満を、AAは達成率200%以上500%未満を示します。
・電源を切ると、HDDのヘッドは自動的に退避ゾーンに移動します。8時間/日以上の使用を避けてください。8時間/日を超えるとHDDの寿命を短くする原因となります。
・最大通信速度は、規格理論上の数値です。実際の通信速度は、使用環境により異なります。
・BHA社 B's Recorder GOLD8 BASIC for HITACHIを添付します。本ソフトウェアには、MP3ファイルのエンコード/デコード機能はありません。別途「GOLD7拡張キット」を購入しても、MP3ファイルを扱うことはできません。