

6 . 有寿命品一覧

次の部品は使用しているうちに劣化・消耗する有寿命部品のため、定期的に新しいものと交換してください。これらの部品は有償で交換を行います。お買い求め先にご連絡ください。

項番	品 名	適用製品形名
1	ハードディスク	サーバモジュール標準搭載(*1)
2	ディスプレイ装置	PC-DC5202, PC-DC7104, PC-DC3622PC-DT3155A(*2)(*3)
3	リチウムバッテリー(*4)	サーバモジュール標準搭載(*5)

- *1：通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヶ月30日の通電使用を想定したときの寿命は約2年です。使用環境・状態により寿命はかわります。
- *2：通常の事務室環境・標準使用状態で、1日24時間、1ヶ月30日の通電使用を想定したときの寿命は約4年です。1日あたりの電源の投入時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
- *3：ディスプレイ装置は輝度が当初の1/2に低下したときに寿命とします。また、長時間同じ表示をしていると、ブラウン管にその表示が焼き付いてしましますが、この交換も有償扱いとなります。
- *4：BR1225型のリチウムバッテリーが搭載されているサーバモジュールのみ適用されます。
- *5：サーバモジュールが未通電の状態で長時間放置を想定したときのバッテリー寿命は1.3年です。



注意

装置に使用しているアルミ電解コンデンサは、有寿命部品です。設計寿命は1日24時間使用で約5年です。寿命になると電解液の枯渇や漏れが生じます。特に、電源ユニットでの電解液の漏れは発煙、感電の原因になることがあります。

これらの危険を避けるために、設計寿命を超えて使用する場合は有償部品単位で交換してください。