

日立アドバンスサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

HITACHI
Inspire the Next

| ホーム | 日立からの提案 | >> 製品 | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

>> 更新履歴 >> サイトマップ >> お問い合わせ

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

ホーム > 製品 > 9000シリーズ > rp4440 > 仕様

rp4440の仕様(販売終了モデル)



rp4440

デュアルコア・プロセッサPA-8900を搭載。
幅広いビジネス環境に対応するローエンドクラスサーバです。



機器仕様

モデル名	rp4440	
プロセッサ(クロック)	PA-8900(800MHz/1GHz)	
プロセッサ数	1プロセッサ/2コア~4プロセッサ/8コア	
メモリ容量(最大)	64GB	
キャッシュメモリ容量	命令	0.75MB/CPU
	データ	0.75MB/CPU
二次キャッシュメモリ容量	64MB/CPUモジュール	
内蔵ディスク容量(最大)	73/146/300GB × 2台*1	
リムーバブル装置(オプション)	薄型DVD-ROM × 1	
PCI I/Oスロット	I/Oスロット	PCI-X × 6
	LAN	10/100/1000BASE-T × 2
	RS-232-C	3(コンソール、UPS)
	その他	MP
サポートOS	HP-UX11i v3*2 HP-UX11i v2(2004年9月以降) HP-UX11i v1(2003年12月以降)	
外形寸法(W × D × H)mm	482 × 690 × 173mm (ラック搭載時: 4U)	
質量(kg)	45kg	
電源	200V~240V(50/60Hz)	
消費電力	最大1,368W	
	区分	b/b

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

>> 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

関連リンク

➡ 事業コンセプト uVALUE

➡ サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing➡ 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)➡ ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

➡ HP-UX & HPミドルウェア

➡ 日立サポート360

➡ 日立ストレージソリューション

➡ テープライブラリ装置

➡ エンタープライズサーバ
EP8000➡ 日立アドバンスサーバ
HA8000

➡ クライアントブレード FLORA bd

➡ ビジネス向けPC FLORA

➡ プリンタ

➡ ルーター・スイッチ

➡ ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

省エネ法に基づく表示	エネルギー 消費効率*3	0.091/0.074
------------	-----------------	-------------

*1 300GB HDDは個別見積もりとなります。

*2 工場出荷インストールには対応しません。

*3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方式により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 記載の容量は、1MB(メガバイト)=1,048,576バイト、1GB(ギガバイト)=1,073,741,824バイトの計算値です。固定ディスクの容量は、1GB=10⁹バイトです。ユーザーがアクセスできる容量は作業環境により変化します。

価格

機種名	概略仕様	希望小売価格
rp4440	CPU 800MHz1プロセッサ/2コア、メモリ1GB、HDD73GB、DVD-ROM、HP-UX使用权	¥4,356,450～ (税抜 ¥4,149,000～)



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の Adobe®Reader™が必要です。

[↑ ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について |](#)

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.